



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST HAMMERITE ŘEDIDLO



Odstraňuje špínu a mastnotu



Pro čištění nářadí



Odstraňování rozlité barvy



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Univerzální ředidlo pro čištění nástrojů a k ředění nátěrových hmot. Díky unikátním formulacím Hammerite produktů je pro čištění nářadí nejvhodnější. Kromě čištění nářadí je vhodný pro odstranění špíny, mastnoty, soli nebo odlupující se rzi na kovovém povrchu.
Vlastnosti nátěrového filmu	
Teoretická vydatnost	
Počet vrstev	
Zasychání	
Barevné odstíny	bezbarvá
Balení	0,25L <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	
Základní složení	
Hustota	0,778 g/cm ³
Ředidlo	
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE ŘEDIDLO

	<i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky.
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">• Povrchy musí být čisté, suché, odmaštěné a studené.• Z povrchu odstraňte odlupující se vrstvy rzi nebo starého nátěru.• Znečištění kovu odstraňte pomocí ředidla Hammerite, dobře držící nátěr omyjte vodou s detergentem. Nechte vyschnout.• Hladké, lesklé povrchy a podklady z PVC nebo mědi přebruste jemným smirkovým papírem. Vzniklý prach odstraňte.• Zkorodované plochy ošetřete vhodným antikoročním nátěrem. <p>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
Natírání	<ul style="list-style-type: none">• Barvu nanášejte válečkem, štětcem s umělohmotnými štětinami (pro vodou ředitelné emaly) nebo vysokotlakým stříkáním Airless.• Při stříkání je možné barvu ředit čistou vodou v množství do 20 %.• Pracujte při teplotách 10–25 °C.• Nanášejte 2–3 vrstvy v intervalu minimálně 6 hodin. <p>Upozornění: Před natíráním povrchu již dříve natřeného jiným druhem barvy je třeba udělat zkoušku snášenlivosti s novým nátěrem. Pokud se objeví nežádoucí reakce, starý nátěr odstraňte. Reklamac barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.</p>
Čištění malířského nářadí	Čištění pomůcek vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

HAMMERITE ŘEDIDLO

Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obračejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015