

POPIS VÝROBKU

Velmi odolný, matný, dekorativní - ochranný prostředek k natírání dřeva v exteriéru. Vytvořený na bázi inovativní technologie: trojitý pryskyřičný systém, založený na unikátní kombinaci tří vysoce kvalitních pryskyřic s různou funkcionalitou, které jsou zárukou vysoké odolnosti a ochrany natíraného povrchu. Navíc Tikkurila Valtti Complete má dvojitý absorpční UV systém (ochrana před UV zářením).

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Více než 150 let zkušeností v oblasti ochrany dřeva.
- Povrch se zvýšenou odolností vůči plísním.
- Ochrana dřeva proti vlhkosti, popraskání a olupování.
- Zvýšená odolnost proti poškrábání a otěru díky obsahu vosku.
- Výrobek pro tónování v široké škále atraktivních a odolných barev, které vyzdvihují krásu a strukturu dřeva.
- Výrobek s tixotropními vlastnostmi - snadná aplikace, nestříká, nevytváří vrásky.

Trojitý pryskyřičný systém

- nejvyšší odolnost vůči povětrnostním podmínkám a to díky unikátní odolným povrchem na bázi tří pryskyřic.
- účinná impregnace dřeva a schopnost odpuzovat vodu.
- vysoká kompatibilita výrobku se strukturou dřeva.

Dvojitý absorpční UV systém

- ochrana povrchu a dřeva před destruktivním UV zářením (odpuzuje UV záření)
- zvýšená ochrana povrchu proti ztrátě z lesku, praskání a drobení.
- jednotné a trvanlivé barvy.

Příklad použití: Ideální pro malování: ploty, okna, dveře, zábradlí, zahradní nábytek, altány, dřevěné povrchy atd. Pro ochranu terasy, schodů, pódíí, doporučujeme použít olej Tikkurila Valtti Wood Oil.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓDY VÝROBKU	EC
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Barvy z Tikkurila polotransparentního nátěrů na dřevo Colour karta. Konečná barva závisí na druhu dřeva a původní barvy substrátu.
KONEČNÝ EFEKT	Matná
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 9l
SUŠINA	23 % v závislosti na barvě
HUSTOTA	0,91 kg/l
TEORETICKÁ VYDATNOST	Do 20m ² / l na jeden nátěr na hladké dřevěné povrchy. Aktuální vydatnost závisí na mnoha faktorech, včetně struktury, pórovitosti a obsahu vlhkosti substrátu.
DOBA SCHNUTÍ (teplota 23±2°C a relativní vlhkost vzduchu 50±5%)	Suchý na dotyk po několika hodinách. Další nátěr po 24 hodinách. Nízké teploty vysoká vlhkost vzduchu prodlouží dobu schnutí povrchu.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Výrobek obsahuje méně než 700g/l VOC
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Odstraňte nadbytečnou barvu. Náradí čistíme Thinner 1050 nebo White Spirit ihned po ukončení práce.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech chráněných před vlivem atmosférických podmínek. Teplota skladování a přepravy + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dopravních předpisů (ADR / RID) UN 1263, 3 třída, obalová skupina III.
APLIKACE	Stříkáním nebo štětcem.
APLIKAČNÍ PODMÍNKY	Všechny povrchy, které mají být natírány, musí být suché a vlhkost dřeva pod 20%. Teplota vzduchu alespoň + 5 ° C a relativní vlhkost vzduchu 80%.

NÁVOD K POUŽITÍ :

PŘÍPRAVA POVRCHU: Před aplikací by měly být všechny povrchy a ostré hrany zaoblené např. brusným papírem Povrchy by se měly důkladně očistit od kůry, lýka pudy, mastnoty, olejů, plísní, vosku, škůdcům a jiných nečistot, což snižuje přilnavost povrchu. Odstraňte vápno, cement nebo maltové vločky, v případě že zůstanou budou vytvářet skvrny na dřevě a mohou ovlivnit trvanlivost natřených povrchů. Odstraňte uzly (otvory vyplňte čistým dřevem), nebo zpevněte (speciálními chemickými látkami). Vady, otvory, poškození, trhliny by měly být vyplněny tmelem na dřevo v barvě, která je o něco jemnější než požadovaná barva. Pro odstranění plísní a čištění povrchu se doporučuje používat speciální čisticí prostředky. Všechny dřívě malované, obarvené a plně povrchy musí být vybroušené tak dřevo absorbovalo výrobek. Pokud je to nutné odstraňte úplně celý nátěr. V případě natírání starých povrchů se doporučuje provést zkušební nátěr. Pozitivní výsledek zkušebního testu rozhodne o konečném použití tohoto produktu. Chraňte rostliny před potřísnění s Valtti Complete během aplikace. V zájmu zvýšení ochrany dřeva doporučujeme použít Tikkurila Valtti Super Guard v následujících případech:

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA VALTTI COMPLETE

- Účinná ochrana proti plísním a modré skvrně: houba Basidiomycota a modrá skvrna houba, které rozkládají dřevo,
- Chrání proti hmyzu technické dřevo
- Chrání dřevo malířské prvky, dřevěnou architekturu a surové dřevo, které jsou vystaveny zvýšené vlhkosti a nepříznivým povětrnostním podmínkám
- Chrání dřevo před škůdci, dřevokaznými houbami, zamodrání od hub
- Snížení absorpce dřeva a tím snížení spotřeby cílové barvy, např. použitím Tikkurila Valtti Complete

APLIKACE: Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. Nanášejte štětcem nebo sprejem. Nanášejte volně po celé délce dřeva a dbejte zejména na konce dřeva, spoje a nerovnosti. Na seříznutých koncích dřeva naneste hrubší nátěr. Doporučuje se aplikovat 2 nátěry Tikkurila Valtti Complete, díky kterým bude nátěr povrchu silnější a odstín intenzivnější. Druhý nátěr proveďte po 24 hodinách od prvního nátěru. Doporučuje se používat Anza nástroje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Výrobek by neměl být vylévat do kanalizace. Prázdné obaly, stejně jako plechovky se zbytky barvy by měly být ukládány na vyhrazené místo pro shromažďování tohoto odpadu. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy. Upozornění! Nebezpečí samovznícení použitých čistících hadrů, papírových ubrousků a jiných kontaminovaných materiálů se může po několika hodinách samovolně vznítit, proto, aby se zabránilo nebezpečí požáru. Veškeré kontaminované materiály by měly být umístěny v uzavřené, kovové nádobě napuštěné vodou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje uhlovodíky C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromatické uhlovodíky, terpentýn, olej, metyletylketoxim, kobalt bis (2-ethylhexanoát), 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on.

Upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost a závratě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu. Nebezpečí samovznícení! Použité čistící hadry, papírové ubrousky a jiné kontaminované materiály se mohou po několika hodinách samovolně vznítit, proto, aby se zabránilo nebezpečí požáru, všechny kontaminované materiály by měly být umístěny v uzavřené, kovové nádobě napuštěné vodou. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte vhodné ochranné rukavice. V případě nedostatečného větrání, použijte ochranu dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah jisker a otevřeného ohně. - Zákaz kouření. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.