



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

UNIVERZÁLNÍ AKRLOVÁ BARVA „AKRYL-RAL“

Únor 2016

VLASTNOSTI A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Rychleschnoucí akrylový výrobek vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití. Vhodný na dřevo, kovy, papír, plasty, sklo, atd. Poskytuje vysokou kryvost s dokončením vynikající kvality, lesklým a odolným v čase proti poškrábání. Velmi rychle schnutí umožňuje zkrátit provádění natěračských prací. Teplotní odolnost 100-120°C. Možné použít i na plochy bez základní barvy.

Použití: Podklad musí být suchý, čistý, bez rzi a odmaštěny. Před použitím výrobek dobře protřepejte a krátce bokem odstříknete.

Nádobku držte ve svislé 20-30 cm od stříkané polohy. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím pročistěte ventilek.

Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5-2 m² v závislosti na tónu barvy. Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby. Čištění rozpouštědly: acetonem nebo ředidly.

SPECIFIKACE :

Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar

Obsah netto	400 ml
Vzhled	nádobka obsahující kapalinu pod tlakem
Barva	různá
Vůně	charakteristicky rozpouštědlová
Hustota při 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Tlak při 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Tlak při 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Bod vznětu	pod 0° C
Doba zasychání:	
- mimo prach	10 minut
- suché na dotek	20 minut
- hloubkově suché	24 hodin

Uzávěr má bezpečnostní dětskou pojistku. Žeton odpovídá skutečnosti, s výjimkou možných odstínových rozdílů.

ŠTÍTKOVÁNÍ



Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, ať už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.