



## Technický list

### Belton - Bezbarvý lak na dřevo

4 323 401 lesklý 400 ml  
4 323 402 matný 400 ml

**Charakteristika:** Speciální velmi pružný bezbarvý lak odolný vlivům počasí. Určený především k bezbarvým nátěrům dřeva, je však jej možno použít jako přestříkový lak na barevné nátěry dřeva i jiných materiálů.

**Složení:** syntetické pryskyřice

#### Návod na použití

- Povrch musí být před aplikací suchý, bez prachu a mastnoty.
- Nádobku silně protřepte po dobu 2 minut .
- Okolní povrch zakryjte před aplikací papírem nebo maskovací páskou, aby nedošlo k jeho znečištění.
- Ideální teplota pro aplikaci je 20-25°C mimo přímé slunce a za bezvětrí.
- Vyzkoušejte aplikaci na postraní ploše
- Nanášejte v tenkých vrstvách ze vzdálenosti cca 25 cm křížovými tahy - nejprve horizontálně, poté vertikálně. Mezi aplikací jednotlivých vrstev počkejte 2-3 minuty.
- Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stisknutím pročistěte trysku a ventil. Ucpanou trysku je možno vyprat v ředidle.
- Nevdechujte výpary ředidel a sprejovou mlhu. Při aplikaci v interiérech zajistěte důkladné větrání viz „bezpečnostní list výrobku“.

#### Aplikace:



2 -vrstvy křížovými tahy

#### Zasychání



nelepivý na prach 15-20 minut (při 20°C)  
manipulace...po 2- 3 hodinách  
proschlý po 6-8 dnech

Interval pro nanášení dalších vrstev ..... během 6 hodin

**Upozornění:** Při aplikaci na staré syntetické nátěry může dojít k jejich odlupování. V případě lakování surového dřeva je nutno provádět více vrstev

Tato informace odpovídá našim současným vědomostem o výrobku a je vodítkem pro použití. Neslouží jako garance vlastností nebo vhodnosti aplikace pro daný účel. Uživatel musí respektovat údaje uvedené na obalu výrobku. Garance na výrobek je omezena nákupní cenou použité barvy.