

TECHNICKÝ LIST

PRODUKT : EFEKT CHROM

VLASTNOTI A VYUŽITÍ : Lesklý lak propůjčující „chromovaný“ efekt předmětům, na něž byl aplikován.

Nemá žádnou odolnost vůči případným následným manipulacím ani nemůže být přelakován či používán ve venkovním prostředí. V případě poškození může být přelakován stejným produktem.

SPECIFIKACE DODÁVKY :

Nádoba z pocínovaného pásu o 15 barů

Obsah: 400 ml

Vzhled: nádoba obsahující kapalinu pod tlakem

Barva: efekt chrom

Vůně: charakteristická vůně rozpouštědla

Hustota při 20°C: 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Tlak při 20°C: 4,0 ± 0,5 bar

Tlak při 50°C: 8,0 ± 0,5 bar

Bod vznětu: pod 0° C

Doba zasychání :

Mimo prach 10 minut

Suché na dotek 20 minut

Hlubkově suché 24 hodin

Přetíratelné kdykoli

Bezpečnostní uzávěr patentovaný jako „child-proof“

Odkazový štítek

Informace, uvedené v tomto technickém listě, jsou orientační a zakládají se na našich znalostech vycházejících ze zkušeností a experimentů a *nedávají poklad pro záruku.*

Klient / uživatel se musí sám rozhodnout, zda je produkt vhodný pro jeho specifické potřeby v kontextu jeho vlastního pole využití. Pokud jde o bezpečnostní informace, odkazujeme na příslušný bezpečnostní list.