

Výrobek: **HYDROSOL Express 1K**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/17-HDI

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

08.02.04

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Předem připravená hmota pro vodotěsnou ochranu vnitřních vodorovných a svislých povrchů (DM P)

**3. Výrobce:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Slovinsko  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

**4. Systém/systémy POSV:**

Systém 3

**5. Technická specifikace**

EN 14891:2012 / AC 2013

**Pověřená osoba:**

ZAG Ljubljana, 1404, provedl počáteční zkoušku typu výrobku v rámci systému 3.

**6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Deklarováno	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost vůči pozitivnímu tlaku vody	Bez průniku vody	EN 14891
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí +70 °C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891



Tahová přídržnost po ponoření do vápenné vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po ponoření do chlorové vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Přemostění trhlin za standardních podmínek	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	NPD	EN 14891

**Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Dol pri Ljubljani, 17. 02. 2017

**Danijel Lisičič**  
vedoucí vývojového oddělení



JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
SI-1262 Dol pri Ljubljani  
Slovenija

